

GANTS

NITRILE pour façadiers

Destiné en particulier aux milieux huileux.

**Tricot noir sans couture en polyamide,
élastique avec liseré au poignet.**

**Double enduction : première couche
en nitrile lisse tout enduit et deuxième
couche en nitrile sablé, paume enduite.**

Avantages :

- Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce
- Résistance aux déformations avec le support en polyamide
- Bon maintien du gant avec le poignet tricot élastique
- Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile
- Excellente imperméabilité avec la double enduction
- Qualité et fiabilité d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001

Domaines d'utilisation



INDUSTRIE LÉGÈRE

SECOND OEUVRE

AGRICULTURE

MARICULTURE

LOGISTIQUE

Certification


Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Certifié par **CTC**, organisme notifié n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020

Abrasion : 4/4 - Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4 - Perforation : 1/4 **4 1 2 1 X**



**La paire (taille 9)
sous cavalier**

Ref : 37 11 46



3 375553 711466

**La paire (taille 10)
sous cavalier**

Ref : 37 11 11



3 375553 711114

La paire (taille 9) en vrac
conditionnée par 10 paires.

Ref : 37 11 66



3 375553 711664

La paire (taille 10) en vrac
conditionnée par 10 paires.

Ref : 37 11 31



3 375553 711312

TALIA
PLAST