

# CORDAGE

Polypro. 25m - Ø12mm



1950  
daN

Cordage polypropylène blanc.  
Fabrication selon la norme EN699,  
4 torons, à partir de fils "retordus".  
Traitement UV.  
Résistance à la rupture 1950 daN.  
Poids: 1,45 kg.



réf. 39 08 02



3 375553 908026

**Pour tous usages ( arrimage, levage,...)**

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

SOFOP taliaplast®  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com