

Réf. 40 42 82



3 375554 042828

Ventouse électrique sur batterie



mallette de transport incluse



Fonctionnement :

1. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton pour démarrer la ventouse, elle s'arrêtera de fonctionner lorsque l'aspiration aura atteint son maximum.
2. Si l'aspiration descend en dessous de 130 kg, elle fonctionnera à nouveau jusqu'à ce que l'aspiration atteigne sa valeur maximale. Si la valeur maximale n'est pas atteinte, ne pas utiliser la ventouse et vérifier que la partie caoutchouc soit propre.
3. Cliquez 2 fois sur le bouton ou tirez sur le rebord de la ventouse pour relâcher l'aspiration.
4. Lorsque l'aspiration est libérée par le bouton, il suffit de cliquer une fois pour que l'aspiration fonctionne à nouveau.
5. Une pression prolongée sur le bouton pendant 3 sec. éteint la ventouse.

Caoutchouc non marquant

jusqu'à 140 max kg

Convient à tous les matériaux avec surfaces lisses, plates mais aussi légèrement arquées ou rugueuses.

Coussinet Ø 20 cm en caoutchouc blanc, 4 levres, très adhérent .
Grande capacité de préhension (en position horizontale et verticale).

Affichage digital de la pression en kg et indication de la charge de la batterie.
Régulation de pression automatique.

Batterie 3,7 V DC / 2000 mAh - puissance 3W
Temps d'utilisation : 8h ($\pm 10\%$)
Temps de charge : 3h ($\pm 10\%$)
rechargeable par USB-C



TALIA®
PLAST