

Taliatop®

Réf. 44 11 45



JUNIOR

Contrôlé individuellement en cabine de test.
Sécurisé par un système anti-chute.
Maniable, léger à manipuler et à transporter.
Prêt à l'emploi, seulement 2 éléments à assembler.

- Chargement rapide plafond / rampant sans aucun démontage
- Mise en position horizontale aisée
- Soulever la poignée de blocage pour déverrouiller l'antenne
- Deux leviers freins empêchent la chute de la plaque
- Base stable et large

Options :

- 1 tablette porte-outils 23 x 80 cm réf. 44 11 91
- réhausse de mât : longueur 50 cm réf. 44 11 90

Caractéristiques :

Hauteur maxi : 3,30 m (avec réhausse du mât : 3,80 m)	Empattement : 1,20 x 1,20 x 1,10 m
Hauteur mini : 1,50 m	Charge maximum : 65 kg
Hauteur de chargement : 0,86 m	Longueur des plaques : jusqu'à 2,80 m
Hauteur sous rampant : 0,50 m	Poids : 34 kg
	Ø du câble : 3 mm

Livré monté dans un carton d'emballage et de maintenance
(2 poignées incorporées) avec sa notice de sécurité.
Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine,
le Taliatop® est livré avec son certificat de conformité.



3 roues pivotantes
équipées de frein



Plafond 3,30 m

TALIA®

PLAST

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAPlast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S.
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. - St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com