

# APLICADOR DE CINTA


Permite una adhesión rápida de la cinta para juntas en paneles de yeso, tanto en superficies planas como en las esquinas.

Ref. 44 12 60



Gracias a este aplicador, puede aplicar sus cintas para juntas (de papel o fibra de vidrio)

**4 a 5 veces más rápido** que a mano.



Rodillo grande para aplicar adhesivo en las esquinas

Mango con agarre

Ruedas dentadas que conducen la cinta para la aplicación en superficies planas



Ajuste del flujo de la capa mediante la rueda reguladora

Agarre óptimo gracias a las dos correas laterales ajustables (para usuarios zurdos y diestros)

Soporte para rollo de cinta para juntas de hasta 150 m

## Relleno

Se recomienda utilizar revestimientos listos para usar en cubo (agregar un 10% de agua si es necesario). Mezclar bien para obtener una consistencia suave y fluida.

**1** Coloque las ruedas según la aplicación deseada (plana o en esquina). Abra la puerta del aplicador desenganchando el cierre rápido.

**2** Instale el rodillo. Deslice la cinta en las dos ranuras, luego colóquela como se muestra a continuación.

**3** Llene con el revestimiento fluido, máximo 2 kg. Cierre y ajuste la palanca de flujo.



Empaquetado en cartón.  
Dimensiones: 513x260x88 mm  
Peso: 960 g (sin embalaje)  
y 1 230 g (con embalaje)

**TALIA**  
PLAST