



Balai

**Spécial
béton brossé**

pour lissarde inox TALIA



S'utilise fixé devant la lissarde inox TALIA ref.442123 pour ajouter au lissage des dalles et chapes une **finition balayée antidérapante**.

Idéal pour les espaces extérieurs tels que les allées, terrasses, contours de piscine et les trottoirs.

**Balai largeur 122 cm,
fibres en PP longueur 8 cm.**

Livré avec la visserie nécessaire pour le montage sur le rail de notre lissarde 442123 en INOX écroui 990 x 195 mm (vendue séparément).



Grâce à la tête rotative de notre lissarde qui modifie l'inclinaison de son plateau, vous pouvez facilement à distance, par simple rotation du manche, lever le balai (pour lisser) ① ou le baisser (pour brosser) ②

Utilisez les manches aluminium longueur 1,83 m ref 44 21 22 (vendus séparément) qui sont emboitables afin de travailler à la distance souhaitée.



TALIA®
PLAST

Montage

Balai

Spécial
béton brossé

pour lissarde
inox TALIA



**1/ Placez les 4 boulons fournis dans le rail de la lissarde.
Puis vissez les 2 pates de fixation du balai de façon symétrique.**

2/ Réglage de la hauteur du balai
(préconisé légèrement au dessus du plateau de la lissarde).

3/ Réglage de l'angle du balai.
(préconisé à 90° par rapport au sol).



Réf. 44 21 25

