

Nivotop® rectangulaire

injecté 100% alu



Corps rectangulaire avec 2 **semelles rectifiées**. Design avec **renfort central** pour une robustesse optimale, **bords chanfreinés**.

Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.


2 poignées facilitant la prise en main et la manutention.

2 fioles lumineuses **précision 0,5 mm/m**.

Fiole horizontale **cylindrique** pour une meilleure visibilité.

De 40 cm à 100 cm.

**Seul fabricant français de niveaux
totalement intégré**



Nos niveaux sont vérifiés unitairement pour une précision à 100%.

Double contrôle et traçabilité de chaque pièce.

| Modèle | Poids g | Longueur cm | Nbr Fioles | Référence | 🔑 | 📦 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---|---|
| Nivotop® rectangulaire double semelle | 680 | 40 | 2 | 45 21 01 | 9 | 1 |
| Nivotop® rectangulaire double semelle | 850 | 50 | 2 | 45 21 02 | 6 | 1 |
| Nivotop® rectangulaire double semelle | 970 | 60 | 2 | 45 21 03 | 3 | 1 |
| Nivotop® rectangulaire double semelle | 1280 | 80 | 2 | 45 21 04 | 0 | 1 |
| Nivotop® rectangulaire double semelle | 1540 | 100 | 2 | 45 21 05 | 7 | 1 |

Existe aussi :

- En version magnétique, réf. 452401 à 452404

- En format trapèze, non magnétique réf. 452200 à 452205 et magnétique réf. 452300 à 452304

 YouTube



TALIA®
PLAST