

Pile 6 volts



Réf. 50 05 02




Désignation:	4R25
Système:	Zn-MnO ₂ (Zinc Chloride)
Durée de vie:	3 years
Voltage (V):	6.0
Capacité (mAh):	7500 (discharge with high-resistance)
Temp. d'utilisation:	- 10 °C ... 50 °C
Poids (g):	570
Volume (ccm):	400

Détails capacité à 20°C:

Type d'utilisation	Load	Fin voltage [V]	3.6
Lampe portative 30m/d,7d/w	8.2 Ω	heure [h]	8.33
		Capacité [Ah]	4.44
		Energie [Wh]	19.61
Type d'utilisation	Load	Fin voltage [V]	3.6
Lampe portative 30m/h,8h/d,7d/w	9.1 Ω	heure [h]	8.50
		Capacité [Ah]	4.06
		Energie [Wh]	17.78
Type d'utilisation	Load	Fin voltage [V]	3.6
Avertisseur de route 12h/d,7d/w	110 Ω	heure [h]	176
		Capacité [Ah]	7,5
		Energie [Wh]	37,3

Détails dimensions (mm):

A	65	67
B	65	67
C	108	115
D	97	102
E	23	27



Conditionnement:

Par 2 piles.


Produit utilisant cette pile:



Ak5 triflash
réf: 52 20 64



Lampe de chantier
réf: 50 02 03



TALIA®

PLAST