

EAU CHAUDE

Quel accessoire pour quel NHP

			TI HW Thermique Intensif		DIMACTION Monophasé/Triphasé Professionnel							FP HW PRE- MIUM Triphasé inox Professionnel		
	Référence	Désignation	TIE 15 240 HW	TID 15 200 HW	DIMACTION 8 130 HW	DIMACTION 9 130 HW	DIMACTION 14 160 HW	DIMACTION 15 200 HW	DIMACTION 21 150 HW	DIMACTION 21 200 HW	DIMACTION 26 150 HW	FP 19 200 HW PREMIUM	FP 15 200HW PREMIUM	FP 21 150 HW PREMIUM
	● = Série	○ = Option												
KIT HYDROÉJECTEUR														
	KIT HYDRO2	4 m tuyau PVC ø 30 mm + 3 m flexible HP + hydroéjecteur + buse HP B00	045	045			045	045	07	065	09	065	045	075
DÉBOUCHEURS à raccorder sur le flexible HP														
	DEBOU17	Inox R3/8M ø 17 6 jets en arrière + 1 jet en avant	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	DEBOU24	Inox R3/8M ø 24 3 jets en arrière + 1 jet en avant	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
KITS DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION Ø 60 mm MAX. à raccorder directement sur le pistolet														
	DP13-15N	15 m de flexible avec buse ø 12 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DP13-30N	30 m de flexible avec buse ø 12 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
KITS DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION SUPÉRIEURE Ø 60 mm à raccorder directement sur le pistolet														
	DP1720	20 m 5/16 Buse ø 17 1 jet en avant et 6 jets en arrière	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	DP1730	30 m 5/16 Buse ø 17 1 jet en avant et 6 jets en arrière	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	DP2420	20 m 5/16 Buse ø 24 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	DP2430	30 m 5/16 Buse ø 24 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
KITS ASPIRATION (obturer la valve de sécurité thermique à l'aide de la valve VA12, si le nettoyeur est équipé de ce dispositif)														
	ASP4	4 m de flexible ø 20	○	○										