

EAU FROIDE
Quel accessoire pour quel NHP

EAU FROIDE
Quel accessoire pour quel NHP

			TSL			TSL ACCESS	TIE
	● = Série	○ = Option	TSL 15 240	TSL 13 190	TSL 12 165	TSL ACCESS 240 15	TIE 21 180
	Référence	Désignation					TIE 18 240
KIT HYDROÉJECTEUR							
	KIT HYDRO2	4 m tuyau PVC ø 30 mm + 3 m flexible HP + hydroéjecteur + buse HP B00	04	04	04	04	065 05
DÉBOUCHEURS à raccorder sur le flexible HP							
	DEBOU17	Inox R3/8M ø 17 6 jets en arrière + 1 jet en avant	○	○	○	○	○
	DEBOU24	Inox R3/8M ø 24 3 jets en arrière + 1 jet en avant	○	○	○	○	○
KITS DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION Ø 60 mm MAX. à raccorder directement sur le pistolet							
	DP13-15N	15 m de flexible avec buse ø 12 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○	○	○	○
	DP13-30N	30 m de flexible avec buse ø 12 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○	○	○	○
KITS DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION SUPÉRIEURE Ø 60 mm à raccorder directement sur le pistolet							
	DP1720	20 m 5/16 Buse ø 17 1 jet en avant et 6 jets en arrière	○	○	○	○	○
	DP1730	30 m 5/16 Buse ø 17 1 jet en avant et 6 jets en arrière					○
	DP2420	20 m 5/16 Buse ø 24 1 jet en avant et 3 jets en arrière	○	○		○	○
	DP2430	30 m 5/16 Buse ø 24 1 jet en avant et 3 jets en arrière					○
KITS ASPIRATION (obturer la valve de sécurité thermique à l'aide de la valve VA12, si le nettoyeur est équipé de ce dispositif)							
	ASP4	4 m de flexible ø 20	○			○	○
	ASP3	4 m de flexible ø 13 Pour le TSL 12 165 & TSL 12 150, il faut enlever la VST		○	○		
BOITIER FILTRE À EAU avec cartouche et raccords							
	BF34COMPLET	-	○			○	○
FILTRE ARRIVÉE D'EAU							
	92892500	Filtre tamis	●	●	●	●	
	28016400	Y FF 3/4 Laiton					●

JTE				DIESEL				MONO	F - Triphasé	I moteur ≥ 7,5 CV				I moteur ≥ 10 CV			
JTE 22 250	JTE 21 180	JTE 18 200	JTE 15 500	TSD 15 200	TID 15 200	JTD 15 210	PICKUP 15 210	MONO 160	MONO 130	FP 21 150	FP 18 160	FP 15 200	IP 21 150	IG 21 150	IP 15 200	IG 15 200	IP 30 170
06	065	06		045	045	045	045			075	06	045	075	075	045	045	10
DÉBOUCHEURS à raccorder sur le flexible HP																	
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
KITS DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION Ø 60 mm MAX. à raccorder directement sur le pistolet																	
	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
KITS DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION SUPÉRIEURE Ø 60 mm à raccorder directement sur le pistolet																	
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○		○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○		○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○
KITS ASPIRATION (obturer la valve de sécurité thermique à l'aide de la valve VA12, si le nettoyeur est équipé de ce dispositif)																	
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
BOITIER FILTRE À EAU avec cartouche et raccords																	
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
FILTRE ARRIVÉE D'EAU																	
								●	●	●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●