

EAU CHAUDE

Quel accessoire pour quel NHP

			TI HW Thermique Intensif		DIMACTION Monophasé/Triphasé Professionnel							FP HW PREMIUM Triphasé inox Professionnel		
	● = Série	○ = Option	TIE 15 240 HW	TID 15 200 HW	DIMACTION 8 130 HW	DIMACTION 9 130 HW	DIMACTION 14 160 HW	DIMACTION 15 200 HW	DIMACTION 21 150 HW	DIMACTION 21 200 HW	DIMACTION 26 150 HW	FP 15 200 HW PREMIUM	FP 19 200 HW PREMIUM	FP 21 150 HW PREMIUM
	Référence	Désignation												
LAVEUSES DE SOL Conseillées pour nettoyeurs à gros débit, minimum 900 l/h														
	LAV44	60°C max. 30 l/min max. 275 bar max.	○	○				○				○	○	○
	LAV54CERV2	60°C max. 40 l/min max. 275 bar max.	○	○				○				○	○	○
CANONS À MOUSSE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)														
	CM	Réservoir 1 l 30 l/min max 200 bar max	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
	CM2H2.1	Réservoir 2 l de 10 l/min à 15 l/min max. 250 bar max.	○	○			○	○				○		
	CM2H2.3	Réservoir 2 l de 16 l/min à 21 l/min max. 250 bar max.							○				○	○
CANON À MOUSSE DORSAL														
	CMD16	Réservoir dorsal 16 l Lance 700 mm tête mousse 30 l/min max. / 250 bar max. 90°C max.	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
KIT DUO MOUSSE														
	KIT DUO MOUSSE	Pour NHP 21 l/min max. / 250 bar max.	○	○				○	○			○	○	○