

EAU FROIDE
Quel accessoire pour quel NHP

EAU FROIDE
Quel accessoire pour quel NHP

			TSL			TSL ACCESS	TIE	
	● = Série	○ = Option	TSL 15 240	TSL 13 190	TSL 12 165	TSL ACCESS 240 15	TIE 21 180	TIE 18 240
	Référence	Désignation						
Pour commander, veuillez noter la référence suivie du calibre de buse HP.								
LANCES AVEC BUSE ROTATIVE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)								
	LT250700	700 mm De 100 à 250 bar	04	04	04	04	06	05
	LT250900	900 mm De 100 à 250 bar	04	04	04	04	06	05
	LT400V2700	700 mm De 200 à 400 bar	045			045	06	05
	LT400V2900	900 mm De 200 à 400 bar	045			045	06	05
	LT600400	400 mm De 300 à 600 bar						
	R70/2	700 mm 200 bar max. 900 l/h		○	○			
	R70/3	700 mm 200 bar max. 1100 l/h						

JTE				DIESEL				MONO		F - Triphasé			I moteur ≥ 7,5 CV				I moteur ≥ 10 CV					
JTE 22 250	JTE 21 180	JTE 18 200	JTE 15 500	TSD 15 200	TID 15 200	JTD 15 210	PICKUP 15 210	MONO 160	MONO 130	FP 21 150	FP 18 160	FP 15 200	IP 21 150	IG 21 150	IP 15 200	IG 15 200	IP 30 170	IG 30 170	IP 26 150	IG 26 150	IP 21 200	IG 15 500
Exemple : Pour un NHP TSL 12 150 H vous devez demander la référence LT250700045																						
LANCES AVEC BUSE ROTATIVE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)																						
				045	045	045	045	03	04	075	06	045	075	075	045	045						
				045	045	045	045	03	04	075	06	045	075	075	045	045						
06	06	06				045	045										10	10	09	09	06	
06	06	06				045	045										10	10	09	09	06	
			030 ●																			030 ●
				○	○				○						○	○						
										○		○										