

FR - Réglage de portée de détection à faire lors de l'installation :

1. Couper l'alimentation
2. Attendre quelques secondes et alimenter à nouveau le robinet
3. Placer la main à moins de 5 cm de la cellule tant que la LED clignote
4. Quand la lumière rouge s'allume en continu, se placer à la distance de détection souhaitée
5. Attendre que la lumière rouge s'éteigne avant d'enlever la main
6. La portée est alors enregistrée

EN - Detection range adjustment to be done during installation:

1. Turn off the power supply
2. Wait a few seconds and power the tap sensor
3. Place your hand within 5 cm of the cell while the LED is flashing
4. When the red light turns on continuously, move to the required detection distance
5. Wait for the red light turns off before removing your hand
6. The detection range is then saved.

Q5937-0

FR - Réglage de portée de détection à faire lors de l'installation :

1. Couper l'alimentation
2. Attendre quelques secondes et alimenter à nouveau le robinet
3. Placer la main à moins de 5 cm de la cellule tant que la LED clignote
4. Quand la lumière rouge s'allume en continu, se placer à la distance de détection souhaitée
5. Attendre que la LED rouge s'éteigne avant d'enlever la main
6. La portée est alors enregistrée

EN - Detection range adjustment to be done during installation:

1. Turn off the power supply
2. Wait a few seconds and power the tap sensor
3. Place your hand within 5 cm of the cell while the LED is flashing
4. When the red light turns on continuously, move to the required detection distance
5. Wait for the red light turns off before removing your hand
6. The detection range is then saved.

Q5937-0